



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MN
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	PowerPact B Compact NSXm
Type trippspole	Null/underspenningsspole
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Monteringsmetode	Klips på
Responstid	< 50 ms
Hjelpetakttilkobling	Pre-wired 0...0,8 mm ² (AWG 18)mangetrådet kobber
Avmantlings lengde	8 mm
Cable length	1 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	78,000 kg
Forpakning 1 høyde	3,500 cm
Forpakning 1 bredde	6,100 cm
Forpakning 1 lengde	0,060 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------