



### Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	PowerPact B Compact NSXm
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC

### Komplementær

Styrestrøms type	Impuls Permanent
Impulsvarighet	>= 20 ms
Threshold tripping voltage	0.7 Un opening
Monteringsmetode	Klips på
Responstid	< 50 ms
Hjelpkontakttilkobling	Spring

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	5,7 cm
Forpakning 1 lengde	6,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	120
Forpakning 2 vekt	7,8 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

---

Garanti

18 måneder

---