



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	SD OF
Applikasjon	Breaker status overvåking
Kompatibel med	PowerPact B Compact NSXm
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Feil type	Overlast Kortslutning
Lokal varsling	Open/Close: PÅ/AV indikasjon Trip indicator for relay trip indicator
Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Klips på
[I _{th}] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
[I _e] nominell driftsstrøm	AC-12: 5 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 110...127 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A på 110...127 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A på 24 V DC DC-12: 2.5 A at 48 V DC DC-12: 0.6 A at 110 V DC DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-13: 2,5 A på 24 V DC DC-13: 1,2 A på 48 V DC DC-13: 0,35 A på 110 V DC DC-13: 0,05 A på 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC
Minimum belastning	2 mA på 17 V DC
Hjelpekontakttilkobling	Spring
Avmantlings lengde	8 mm for front tilkobling

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	25 g
Forpakning 1 høyde	1,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm

Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	260 g
Forpakning 2 høyde	14 cm
Forpakning 2 bredde	5 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	220
Forpakning 3 vekt	6,176 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------