



### Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Unika kontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

### Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Type vern	Uten vern
Tilkoblinger	Festeskrue
Maximum cable cross section	10 mm <sup>2</sup>
Maximum cable outer diameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,65 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Høyde	225 mm
Bredde	103 mm
Dybde	126 mm
Voltage colour	Blå

### Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
------------	----------------------------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	647 g
Forpakning 1 høyde	11,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,8 cm
Forpakning 1 lengde	23,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	3,72 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	42,14 kg
Forpakning 3 høyde	45 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------