



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Unika kontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Type vern	Uten vern
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: nickel plated brass
Tilkoblinger	Festeskrue
Maximum cable cross section	10 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,72 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Høyde	225 mm
Bredde	103 mm
Dybde	128 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,859 kg
Forpakning 1 høyde	1,050 dm
Forpakning 1 bredde	1,150 dm
Forpakning 1 lengde	2,400 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------