



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G duct
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp ComPact: fixed INS125 - control: direct front rotary handle - vertical installation Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast GV2LE 4 x 3P: fast GV2ME 4 x 3P: fast GV2RTn

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Komplementær

Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2LE, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2LE, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2ME, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2ME, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS40, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS40, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS63, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS63, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 NA, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 NA, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
9 mm polbredde	20
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	52 mm
Bredde	218 mm
Dybde	100 mm
Vekt	0,14 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

## Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	173 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	21,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,861 kg
Forpakning 2 høyde	13,6 cm
Forpakning 2 bredde	21,2 cm
Forpakning 2 lengde	25,4 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------