

# LVS03011

## Montasjeskinne-DIN-justerbar-for modulærprodukter -PrismaSeT G-B300mm- kabelfelt



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G duct
Type festeskinne	Regulerbar Modulær
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fast D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 - horisontal installasjon TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 4 x 4P: fast D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 4 x 3P: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 4 x 3P: fast GV2L 4 x 3P: fast GV2P 3 x 3P: fast GV3 3 x 3P: fast GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 horisontal installasjon 4 x 3P: fast TeSys U horisontal installasjon 1 x 3P eller 4P: fast NSXm Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Komplementær

Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): ATS01N103/106FT i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): ATS01N103/106FT i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2L, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2L, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2P, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2P, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): GV3, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): GV3, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 til D65, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 til D65, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
9 mm polbredde	20
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	58 mm
Bredde	217 mm
Dybde	97 mm
Vekt	0,18 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

## Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	242 g
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	5,7 cm
Forpakning 1 lengde	21,6 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------