

### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Monteringsplate beskrivelse	Dedikert
Installert utstyr	Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direct rotary handle - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P eller 4P: fast NSXm horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt 3 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

### Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	White (RAL 9003)
Bredde	470 mm
Høyde	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm uten fast direct rotary handle horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSXm uten fast direct rotary handle horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm uten fast direct rotary handle horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSXm uten fast direct rotary handle horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSXm uten fast direct rotary handle horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 25 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	994 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,3 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	16,714 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------