



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|--|
| Serie | PrismaSeT |
| Produktspekter | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Produkt eller type komponent | Front plate |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Kompatibel med | PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P cubicle |
| Type frontplate | Utskjæring |
| Installert utstyr | Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon |
| Polene beskrivelse | 1 x 3P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: INS250 kilde overgang Vertikal installasjon |
| Driftsposisjon | Vertikal |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Skap/kapsling beskrivelse | Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm |
| Posisjon for tilkobling | Fronttilkobling Direkte/bolt tilkobling |
| Antall vertikale moduler | 5 |
| Standarder | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASTA |
| Materiale | Stål |
| Type overflate | Matt Textured |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Farge | Hvit (RAL 9003) |
| Høyde | 250 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Vekt | 0,9 kg |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 904 g |
| Forpakning 1 høyde | 3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 26,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 51,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 9,249 kg |
| Forpakning 2 høyde | 16,5 cm |
| Forpakning 2 bredde | 27 cm |
| Forpakning 2 lengde | 53 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| PVC-fri | Ja |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|