



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Posisjon for tilkopling	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	300 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,92 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6





Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,975 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------