



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkopling	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,4 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm PrismaSeT G gulvskap Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,402 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------