

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 integrert jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - horisontal installasjon Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Bredde	750 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 integrert fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 integrert fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 integrert fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 integrert fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,445 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti

18 måneder
