



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------------|---|
| Serie | PrismaSeT |
| Produktspekter | PrismaSeT P |
| Produkt eller type komponent | Montasjeplate |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Kompatibel med | PrismaSeT P cubicle |
| Installation description | Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm |
| Installert utstyr | <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> |
| Polene beskrivelse | <p>1 x 4P: fast CVS100...160 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast CVS250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast INS250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast INS250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 3P: fast INV250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast INV250 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast NSX100...160 horisontal installasjon</p> <p>1 x 4P: fast NSX250 horisontal installasjon</p> |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | <p>4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): INS250, direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): INV250, direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> |
| Standarder | IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASTA |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

| | |
|----------------------|--|
| Materiale | Stålplate |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate | Textured Matt |
| Farge | Hvit (RAL 9003) |
| Bredde | 650 mm |
| Høyde | 192 mm |
| Vekt | 1,48 kg |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horizontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,454 kg |
| Forpakning 1 høyde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 19,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 57,7 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| PVC-fri | Ja |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|