

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX250 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	White (RAL 9003)
Bredde	575 mm
Høyde	245 mm
Vekt	2,78 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,803 kg
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	57,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------