



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , Linery FC i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , Linery FC i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , Linery FC i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , Linery FC i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	603 mm
Høyde	202 mm
Dybde	372 mm

Vekt	2,98 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,062 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	20,5 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------