



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): INS250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): INV250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	536 mm
Høyde	289 mm

Vekt	3,3 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 10 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 10 112,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,325 kg
Forpakning 1 høyde	4,4 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	57,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------