



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

## Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	White (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm
Vekt	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact EZC400 fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact EZC630 fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horizontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,475 kg
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	57,5 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------