



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------------|--|
| Serie | PrismaSeT |
| Produktspekter | PrismaSeT P |
| Produkt eller type komponent | Montasjeplate |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Kompatibel med | PrismaSeT P cubicle |
| Installation description | Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm |
| Installert utstyr | Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: fjernkontroll - horisontal installasjon |
| Polene beskrivelse | 2 x 3P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 10 modul(er): NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling |
| Standarder | IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASTA |

Komplementær

| | |
|----------------------|--|
| Materiale | Stålplate |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate | Textured Matt |
| Farge | Hvit (RAL 9003) |
| Bredde | 650 mm |
| Høyde | 500 mm |
| Vekt | 2,82 kg |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 2,762 kg |
| Forpakning 1 høyde | 5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 58 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| PVC-fri | Ja |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|