



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NT12 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NT16 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT16 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11 modul(er): NT06...10, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT06...10, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT12, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT12, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 12 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NT12, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NT12, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NT16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,378 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	57 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	14,972 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------