



Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 1000 mm
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW08...16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NW08...16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW20...25 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NW20...25 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW32 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NW32 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NW32 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NW32 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NW32 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NW32 Vertikal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	<p>36 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>27 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>15 modul(er): NW08...16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>19 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>17 modul(er): NW08...16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>36 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på samleskinne i 650 mm Bredkapsling</p> <p>18 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>14 modul(er): NW08...16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>16 modul(er): NW08...16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>36 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>15 modul(er): NW20...25, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>20 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>28 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>17 modul(er): NW20...25, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>36 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på samleskinne i 650 mm Bredkapsling</p> <p>19 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>14 modul(er): NW20...25, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>16 modul(er): NW20...25, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>36 modul(er): NW32, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>15 modul(er): NW32, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>20 modul(er): NW32, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>28 modul(er): NW32, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>17 modul(er): NW32, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p> <p>36 modul(er): NW32, foran tilkobling på samleskinne i 650 mm Bredkapsling</p> <p>19 modul(er): NW32, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>14 modul(er): NW32, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling</p> <p>16 modul(er): NW32, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling</p>
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	White (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	30 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------