



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS630b...1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV630b...1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: Montasjeplate support: INS630b...1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV630b...1600 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	White (RAL 9003)
Høyde	300 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,92 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS630b...1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV630b...1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	927 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	50,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	15,141 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------