



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NS1600b - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS2000 ... 3200 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600b Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600b Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS2000 ... 3200 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS2000 ... 3200 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
Posisjon for tilkoping	Fronttilkoping
Antall vertikale moduler	8
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,02 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600b fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600b fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS2000 ... 3200 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS2000 ... 3200 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 16

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,216 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	41 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------