



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling PrismaSeT P cubicle
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): 96 x 96 mm enhet i 400 mm Bredkapsling 3 modul(er): FDM121 i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): FDM121 i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): FDM121 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): FDM121 i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): FDM121 i 400 mm Bredkapsling 3 modul(er): PM400...800 i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): PM400...800 i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): PM400...800 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): PM400...800 i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): PM400...800 i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	101 mm
Høyde	150 mm
Dybde	15 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Vekt	0,04 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm PrismaSeT G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Powerlogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P nisje duct Powerlogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P nisje duct Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	39 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------