

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA



Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Høyde	150 mm
Bredde	350 mm
Vekt	4,04 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,031 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	27,5 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------