



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

### Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,1 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 5

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjon som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,242 kg
Forpakning 1 høyde	12,3 cm
Forpakning 1 bredde	21,5 cm
Forpakning 1 lengde	31 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------