



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

### Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	KT med Canalis
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
Farge	Naturfarget
Høyde	110 mm
Bredde	50 mm
Vekt	3,76 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17</p>

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,695 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	39 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------