



### Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Isolert fleksibel bar
Product name	PrismaSeT G kapsling PrismaSeT P enclosure Prisma iPM L kapsling Prisma iPM M kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

### Komplementær

Installation description	Kapsling Gulvskap Veggskap
Installert utstyr	Compact: NSX630 Compact: CVS630
[Ie] nominell driftsstrøm	660 A
Skinne dimensjon	32 x 8 mm
Lengde	1800 mm
Vekt	4,88 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,827 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	194 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

---

Garanti

18 måneder

---