



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre
Antall vertikale moduler	33
Antall 18 mm moduler per rad	36

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	White (RAL 9003)
Vekt	31,1 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	38,14 kg
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	91 cm
Forpakning 1 lengde	190 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------