



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | PrismaSeT |
| Produktspekter | PrismaSeT G |
| Produkt eller type komponent | Dør |
| Kompatibel med | PrismaSeT G enclosure |
| Provided equipment | Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 3 hengsel |
| Type of door | Gjennomsiktig |
| IP-grad | IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 uten dør IP40 with door IP41 with door and canopy |

Komplementær

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Installation description | Gulvskap - bredde 850 mm |
| Dørhengsling | Vendbar |
| Antall låser | 3 |
| Door opening angle | 130 ° |
| Antall vertikale moduler | 33 |
| Kapslingsmateriale | Glass Behandlet stålplate |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |
| Høyde | 1650 mm |
| Bredde | 850 mm |
| Dybde | 40 mm |
| Vekt | 15,4 kg |
| Type overflate | Textured Matt |
| Farge | Hvit (RAL 9003) |

Miljø

| | |
|-----------------------|---|
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med EN/IEC 62262 |
| Standarder | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk |  REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja |
| Kinas RoHS-forskrift |  Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon |  Produktmiljøprofil |

Garantiperiode

Garanti

18 måneder
