



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|--|
| Serie | PrismaSeT |
| Produktspekter | PrismaSeT G |
| Produkt eller type komponent | Bakpanelet |
| Applikasjon | Lav spenning elektrisk distribusjon |
| Utførelse | Funksjonell innkapsling levert som byggesett |
| Tilleggsinformasjon | Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen |
| Type of front plate | Uten |
| Antall vertikale moduler | 15 |
| Antall 18 mm moduller per rad | 24 |

Komplementær

| | |
|--|---|
| [Ui] isolasjonsspenning | 1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2 |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [In] merkestrøm | 630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2 |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2 |
| [Ipk] rangert peak tåle strøm | 53 kA i samsvar med IEC 61439-2 |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate | Glatt Matt |
| Farge | Hvit (RAL 9001) |
| Bredde | 600 mm |
| Høyde | 850 mm |
| Dybde | 260 mm |
| Vekt | 7,28 kg |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |

Miljø

| | |
|-----------------------|---|
| IP-grad | IP55 med dør |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262 |
| Mekanisk robusthet | Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 7 kg |
| Forpakning 1 høyde | 4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 59 cm |
| Forpakning 1 lengde | 84 cm |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukersituasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| PVC-fri | Ja |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|