



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	PrismaSeT P duct
Provided equipment	Dør Nylon M8 mutter må bestilles separat 4 hengsel Black handle with lock for 405 key Polyuretan ledd
Montering av kapsling	Gulvmodell
Type of door	Flat
IP-grad	IP55

Komplementær

Installation description	Duct - bredde 300 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Door opening angle	120 °
Antall vertikale moduler	36
Kapslingsmateriale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	2000 mm
Bredde	300 mm
Dybde	30 mm
Vekt	14,76 kg
Type overflate	Matt Textured
Farge	White (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14,15 kg
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	34 cm
Forpakning 1 lengde	203,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------