



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Sideplate
Kompatibel med	PrismaSeT P kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm, dybde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm, dybde 600 mm Kapsling - bredde 800 mm, dybde 600 mm
Sammensetning	2 side panel 1/4-turns feste
Standarder	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Product certifications	ASTA

Komplementær

Materiale	Treated sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	2000 mm
Vekt	25,2 kg
Antall pr. sett	Sett á 2

Miljø

IP-grad	IP30 for enclosure IP31 for enclosure
IK beskyttelsesklasse	IK08

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	26,54 kg
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	68 cm
Forpakning 1 lengde	206,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------