

### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreihåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 3P: fast INS250 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INS250 Vertikal installasjon 3 x 3P: fast INV250 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INV250 Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	<p>9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>7 modul(er): INS250, Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): INS250, direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>7 modul(er): INV250, Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): INV250, direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>6 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>8 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>7 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>11 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>11 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>8 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p> <p>9 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , Linergy FC i 650 mm Bredkapsling</p> <p>11 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling</p>
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

## Komplementær



Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit
Bredde	593 mm
Høyde	152 mm
Dybde	136 mm

Vekt	1,28 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 3 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 11 162,5 mm</p>

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,534 kg
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	15,3 cm
Forpakning 1 lengde	59,1 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------