



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterseksjoner skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INV320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INV500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	250 mm
Vekt	1,76 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC400 fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC630 fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,8 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	9,54 kg
Forpakning 2 høyde	27,5 cm
Forpakning 2 bredde	31 cm
Forpakning 2 lengde	61 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	114,48 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------