



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS2000...2500 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV2000...2500 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV2000...2500 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
Posisjon for tilkøpling	Fronttilkøpling Bakre tilkøpling
Antall vertikale moduler	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	3,54 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkøpling på adapter 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkøpling på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkøpling på adapter 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkøpling på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 16

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,828 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	50 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	96,96 kg
Forpakning 2 høyde	85 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------