



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Flat
Type of front plate	Flat

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	White (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	750 mm
Vekt	1,12 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G floor-standing enclosure

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,145 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	9,5 kg
Forpakning 2 høyde	12,5 cm
Forpakning 2 bredde	17,5 cm
Forpakning 2 lengde	76 cm
Forpakning 3 høyde	61 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------