



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Ventilerted

Komplementær

Antall vertikale moduler	1
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Høyde	50 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,24 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	240 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	5,3 kg
Forpakning 2 høyde	19 cm
Forpakning 2 bredde	39 cm
Forpakning 2 lengde	59 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	22,9 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------