

Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|--|
| Serie | Prisma |
| Produktspekter | Prisma G Prisma P |
| Produkt eller type komponent | Front plate |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Kompatibel med | Prisma G kapsling Prisma P cubicle |
| Type frontplate | Utskjæring |
| Type of front plate | Utsparing |
| Installert utstyr | Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Menneske-sentralbord grensesnitt: 72 x 72 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121 |

Komplementær

| | |
|---------------------------|---|
| Skap/kapsling beskrivelse | Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm |
| Antall vertikale moduler | 3 |
| Standarder | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASEFA |
| Materiale | Stål |
| Type overflate | Matt Glatt |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Farge | Hvit (RAL 9001) |
| Høyde | 150 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Vekt | 0,32 kg |


Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|-----------------|---|
| Antall pr. sett | Sett á 1 |
| Functional unit | 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 5 3 600 mm Prisma G veggskap Vigirex 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 5 3 600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 320 g |
| Forpakning 1 høyde | 3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 15 cm |
| Forpakning 1 lengde | 50 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | CAR |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 3,62 kg |
| Forpakning 2 høyde | 18 cm |
| Forpakning 2 bredde | 20 cm |
| Forpakning 2 lengde | 52 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | P12 |
| Antall enheter forpakning 3 | 40 |
| Forpakning 3 vekt | 14,48 kg |
| Forpakning 3 høyde | 80 cm |
| Forpakning 3 bredde | 80 cm |
| Forpakning 3 lengde | 120 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk |  REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja |
| Kinas RoHS-forskrift |  Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon |  Produktmiljøprofil |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|
