



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Menneske-sentralbord grensesnitt: 72 x 72 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	600 mm
Vekt	0,96 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 5 3 600 mm Prisma G veggskap Vigirex 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 5 3 600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	960 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	6,58 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	52,64 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti

18 måneder
