



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma G duct
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Universell strømforsyning blokk
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Vekt	0,78 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	770 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	8,9 cm
Forpakning 1 lengde	29 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	37,44 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------