



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma G duct
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

### Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS skinne
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Vekt	2,28 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.





## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,29 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	29,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	82,08 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------