



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	Prisma P cubicle duct
Provided equipment	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 2 hengsel
Montering av kapsling	Gulvmodell
Type of door	Flat
IP-grad	IP30

### Komplementær

Installation description	Nisje duct - bredde 300 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	2
Door opening angle	120 °
Antall vertikale moduler	36
Kapslingsmateriale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	2000 mm
Bredde	300 mm
Dybde	30 mm
Vekt	10,18 kg
Type overflate	Glatt Matt
Farge	White (RAL 9001)

### Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,126 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	203,5 cm
Enhetstype forpakning 2	PAL
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	305,4 kg
Forpakning 2 høyde	105 cm
Forpakning 2 bredde	203 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Enhetstype forpakning 3	P2M
Antall enheter forpakning 3	30
Forpakning 3 vekt	305,4 kg
Forpakning 3 høyde	105 cm
Forpakning 3 bredde	120 cm
Forpakning 3 lengde	202,5 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------