



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Range of product | Prodis Librio Acti 9 Clario |
| Produkt eller type komponent | Shunt trip release with OC contact |
| Kortnavn utstyr | MX + OF |
| Type signalkontakter | 1 C/O |
| Styrespenning | 12 - 24 V AC 50/60 Hz 12 - 24 V DC |
| 9 mm polbredde | 2 |

Komplementær

| | |
|---------------------|---|
| Kompatibel med | Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN |
| Lokal varslng | Action indicator |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| Høyde | 82,5 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 73,5 mm |
| Vekt | 65 g |
| Farge | White |
| Tilkoblingsklemmer | Klemme - 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel |
| Avmantlings lengde | 9 mm |
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m |
| Kompatibilitetskode | MX + OF |

Miljø

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Standarder | EN/IEC 60947-5-1 |
| Produktsertifikater | ASTA LCIE KEMA ASEFA |
| Tropisk beskyttelse | 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Relativ fuktighet | 95 % at 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 78 g |
| Forpakning 1 høyde | 8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,3 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 8 |
| Forpakning 2 vekt | 716 g |
| Forpakning 2 høyde | 8,7 cm |
| Forpakning 2 bredde | 10 cm |
| Forpakning 2 lengde | 26,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 72 |
| Forpakning 3 vekt | 6,58 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|