

Mer om RE17RMMWS

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



RE17RMMWS

Tidsrelé multifunk. 12-240VAC/DC

EI-nummer: 4176668

EAN: 3606480552779



[Last ned produktdatablad for RE17RMMWS](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Timer Relays
Produkt eller type komponent	Multifunction relay
Digitale utganger	Relé
Bredde	17,5 mm
Kortnavn utstyr	RE17R
Tidsforsinker type	Power on-delay On-delay and off-delay Interval Forsinket av Symmetrical flashing
Tidsforsinkelsesområde	6...60 min 6...60 s 1...10 min 1...10 t 0.1...1 s 10...100 t 1...10 s
Nominell utgangsstrøm	8 A

Komplementær

Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Kontaktmateriale	Cadmium fri
Høyde	90 mm
Dybde	72 mm
Voltage range	0.85...1.1 Us
Release of input voltage	5 V
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing
Temperature drift	+/- 0.05 %/°C
Voltage drift	+/- 0.2 %V
"on-load" -faktor	100 %
Bryteevne	2000 VA
Operating frequency	10 Hz
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Power on delay	100 ms
Merking	CE

Sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 296.8 år B10d = 270000
Vekt	0,07 kg
Time delay type	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Funksjonalitet	Multifunksjon
Kompatibilitetskode	RE17
Miljø	
Immunity to microbreaks	20 ms
Standarder	2006/95/EC EN 61000-6-4 2004/108/EC EN 61000-6-3 IEC 61812-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-1
Produktsertifikater	GL CULus CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-30..60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20..60 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	72 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhets type forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	3,332 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

Contractual warranty

Garanti

18 måneder