

Mer om RSZE1S35M

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**RSZE1S35M**

Interfacereleer med én eller to vekselkontakter. Strømområde lth 8, 12 og 16A.

EI-nummer: 4172516

EAN: 3389110260120



Last ned produktdatablad for RSZE1S35M 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RSB med 1 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RSZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[Ith] fri luft termisk strøm	12 A
[Ue] merkespenning	< 250 V AC
Tiltrekningsmoment	< 0.8 N.m for M3 screw(s)
Festemetode	By screw (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	15,5 mm

Miljø

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkopling, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Skrutilkopling, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skrutilkopling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Skrutilkopling, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	UL CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...85 °C
IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,03 kg
Forpakning 1 høyde	15,64 mm
Forpakning 1 bredde	61,17 mm
Forpakning 1 lengde	79,7 mm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months