



Norway

>
Våre produkter

Søk etter EL-nummer, proc



Min liste
Produkter ▾

Logg inn / Opprett profil
Løsninger ▾

Service ▾

Support ▾

Om oss ▾



RXM2AB1B7

E-nummer: 4169178



Miniatyr relé 2CO 24VAC

[Vis flere egenskaper](#)


EAN
3389119403382

[Hvor kjøper du dette](#)
[Kontakt kundesenteret](#)
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

 CAD-dokumenter

Teknisk informasjon

produktspekter Harmony Electromechanical Relays

Serie navn Miniature

produkt eller type komponent Plugg-inn relée

kortnavn utstyr RXM

kontakttype og sammensetning 2 C/O

Styrespenning 24 V AC 50/60 Hz

[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt 12 A på -40...55 °C

status LED Uten

kontrolltype Låsbar testknapp

utilisation coefficient 0,2

Komplementær

shape of pin Flat

[U] isolasjonsspenning 250 V conforming to IEC

300 V conforming to CSA

300 V conforming to UL

[Uimp] Nominell impuls­spenning 4 kV under 1.2/50 μ s

kontaktmateriale AgNi

[Ie] nominell drifts­strøm 12 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC

12 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC

6 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC

6 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC

12 A på 28 V (DC) i samsvar med UL

12 A på 277 V (AC) i samsvar med UL

Maksimum brytespenning 250 V conforming to IEC

resistive rated load	12 A på 250 V AC 12 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	3000 VA/336 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V
Bruksområde	<= 1200 cycles/hour under load <= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1.2 VA at 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	180 Ohm at 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	19.2...26.4 V AC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

dielektrisk styrke	1300 V AC between contacts with micro disconnection 2000 V AC between coil and contact 2000 V AC between poles
--------------------	--

produktsertifikater	UL Lloyd's CE CSA GOST
standarder	ENIEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 cycles in operation 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med ENIEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	3

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	35 g
Forpakning 1 høyde	41 mm
Forpakning 1 bredde	28 mm
Forpakning 1 lengde	21 mm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	240
Forpakning 2 vekt	9,887 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm

Forpakning 2 lengde 40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

REACH fri for SVHC Ja

EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[EU RoHS-erklæring](#)

Fri for giftige tungmetaller Ja

Kvikksølvfri Ja

Informasjon om RoHS-unntak [Ja](#)

Kinas RoHS-forskrift [Kinas RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til besterte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti 18 months

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).



Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor
innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for
personvern og
informasjonsskapsler
SUPPORT

Trenger du hjelp? Start
her

Produktdokumentasjon-
og programvare
nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer
KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider
Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders
suksesshistorier

Registrer produktene
dine



Life Is On | **Schneider**
Electric