

arkene våre

Søk etter EL-nummer, proc



Min liste
Produkter ▾

Logg inn / Opprett profil
Løsninger ▾

Service ▾

Support ▾

Om oss ▾



RXM2AB1BD

E-nummer: 4169179



Miniatyr relé 2CO 24VDC

[Vis flere egenskaper](#)


EAN
3389119403399

[Hvor kjøper du dette](#)
[Kontakt kundesenteret](#)
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

 CAD-dokumenter

Teknisk informasjon

produktspekter Harmony Electromechanical Relays

Serie navn Miniature

produkt eller type komponent Plugg-inn relée

kortnavn utstyr RXM

kontakttype og sammensetning 2 C/O

Styrespenning 24 V DC

[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt 12 A på -40...55 °C

status LED Uten

kontrolltype Låsbar testknapp

utilisation coefficient 0,2

Komplementær

shape of pin Flat

[U] isolasjonsspenning
250 V conforming to IEC
300 V i samsvar med CSA
300 V i samsvar med UL

[Uimp] Nominell impuls­spenning 4 kV under 1.2/50 μ s

kontaktmateriale AgNi

[Ie] nominell drifts­strøm
12 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC
12 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC
6 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
6 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC
12 A på 28 V (DC) i samsvar med UL
12 A på 277 V (AC) i samsvar med UL

Maksimum brytespenning 250 V i samsvar med IEC

resistive rated load	12 A på 250 V AC 12 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	3000 VA/336 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V
Bruksområde	<= 1200 cycles/hour under load <= 18000 cycles/hour no-load
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in W	0,9 W
drop-out voltage threshold	>= 0.1 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	650 Ohm på 20 °C +/- 10 %
rated operational voltage limits	19.2...26.4 V DC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Level A group mounting
driftsposisjon	Alle posisjoner
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection isolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt 2000 V AC mellom poler
--------------------	---

produktsertifikater	GOST CSA UL Lloyd's CE
standarder	CSA C22.2 No 14 UL 508 ENIEC 61810-1
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 conforming to ENIEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	3

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36,3 g
Forpakning 1 høyde	2,11 cm
Forpakning 1 bredde	2,73 cm
Forpakning 1 lengde	4,78 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
	EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Dette feltet er obligatorisk

OM OSS

- Vår profil
- Opplevelser hvor innovasjon står sentralt
- Karriere
- Newsroom
- Bærekraftig utvikling
- Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler
- SUPPORT**

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon-
og programvare
nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer
KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider
Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders
sukseshistorier

Registrer produktene
dine



Life Is On | **Schneider**
Electric