

arkene våre

Søk etter EL-nummer, proc



Min liste  
**Produkter** ▾

Logg inn / Opprett profil  
**Løsninger** ▾

**Service** ▾

**Support** ▾

**Om oss** ▾



RXM2AB3BD

E-nummer: 4177183



## Miniatyrrele 2CO u testknapp

[Vis flere egenskaper](#)

EAN  
3389119217125

[Hvor kjøper du dette](#)  
[Kontakt kundesenteret](#)  
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#)

Legg til i dine produkter

## Teknisk informasjon

produktspekter Harmony Electromechanical Relays

Serie navn Miniature

produkt eller type komponent Plugg-inn relée

kortnavn utstyr RXM

kontakttype og sammensetning 2 C/O

Styrespenning 24 V DC

[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt 12 A på -40...55 °C

status LED Med

kontrolltype Uten låsbar testknapp

utilisation coefficient 0,2

## Komplementær

shape of pin Flat

[U] isolasjonsspenning  
 250 V conforming to IEC  
 300 V i samsvar med CSA  
 300 V i samsvar med UL

[Uimp] Nominell impuls­spenning 4 kV under 1.2/50  $\mu$ s

kontaktmateriale AgNi

[Ie] nominell drifts­strøm  
 12 A på 28 V ( DC) Nei i samsvar med IEC  
 12 A på 250 V ( AC) Nei i samsvar med IEC  
 6 A på 28 V ( DC) NC i samsvar med IEC  
 6 A på 250 V ( AC) NC i samsvar med IEC  
 12 A på 28 V ( DC) i samsvar med UL  
 12 A på 277 V ( AC) i samsvar med UL

Maksimum brytespenning 250 V i samsvar med IEC

resistive rated load	12 A på 250 V AC 12 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	3000 VA/336 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V
Bruksområde	<= 1200 cycles/hour under load <= 18000 cycles/hour no-load
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in W	0,9 W
drop-out voltage threshold	>= 0.1 U <sub>c</sub>
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	650 Ohm på 20 °C +/- 10 %
rated operational voltage limits	19.2...26.4 V DC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Level A group mounting
driftsposisjon	Alle posisjoner
Høyde	82,8 mm
Dybde	80,35 mm
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

## Miljø

dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection isolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt 2000 V AC mellom poler
--------------------	---

produktsertifikater	OE Lloyd's GOST CSA UL
standarder	ENIEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 conforming to ENIEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	3

### Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	39 g
Forpakning 1 høyde	3,1 cm
Forpakning 1 bredde	10,3 cm
Forpakning 1 lengde	12,5 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
	<a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months

**MELD DEG PÅ FOR E-POST**

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).



Dette feltet er obligatorisk

**OM OSS**

- Vår profil
- Opplevelser hvor innovasjon står sentralt
- Karriere
- Newsroom
- Bærekraftig utvikling
- Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler
- SUPPORT**

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon-  
og programvare  
nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte  
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,  
REACH

Digitale plattformer  
**KONTAKT OSS**

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider  
Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter  
**HURTIGKOBLINGER**

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders  
suksesshistorier

Registrer produktene  
dine



Life Is On | **Schneider**  
Electric