

arkene våre

Søk etter EL-nummer, proc



Min liste  
**Produkter** ▾

Logg inn / Opprett profil  
**Løsninger** ▾

**Service** ▾

**Support** ▾

**Om oss** ▾



RXM4GB1P7

E-nummer: 4169236



## Mini. relé 4CO lav 230VAC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN  
3389119403962

[Hvor kjøper du dette](#)  
[Kontakt kundesenteret](#)  
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

 CAD-dokumenter

## Teknisk informasjon

produktspekter Harmony Electromechanical Relays

Serie navn Miniature

produkt eller type komponent Plugg-inn relée

kortnavn utstyr RXM

kontakttype og sammensetning 4 C/O

Styrespenning 230 V AC 50/60 Hz

[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt 3 A at -40...55 °C

status LED Uten

kontrolltype Låsbar testknapp

utilisation coefficient 0,2

## Komplementær

shape of pin Flat

[U] isolasjonsspenning 250 V i samsvar med IEC

300 V i samsvar med CSA

300 V i samsvar med UL

[Uimp] Nominell impulsspenning 2,5 kV under 1.2/50 µs

kontaktmateriale Forgyllt todelt sølv

[Ie] nominell driftsstrøm 2 A på 28 V ( DC) Nei i samsvar med IEC

2 A på 250 V ( AC) Nei i samsvar med IEC

1 A på 28 V ( DC) NC i samsvar med IEC

1 A på 250 V ( AC) NC i samsvar med IEC

3 A på 28 V ( DC) i samsvar med UL

3 A på 277 V ( AC) i samsvar med UL

Maksimumbrytespenning 250 V i samsvar med IEC

resistive rated load	3 A at 250 V AC
	3 A at 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	750 VA/84 W
minimum switching capacity	15 mW på 3 mA, 5 V
Bruksområde	≤ 1200 sykluser/time under belastning
	≤ 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning avhengig av byggeform og arbeidsmiljø
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	≥ 0.15 U <sub>c</sub>
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	15000 Ohm på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	184...253 V AC
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

## Miljø

dielektrisk styrke	1300 V AC mellomkontakter med micro disconnection isolasjon
	2000 V AC mellom spole og kontakt
	2000 V AC mellom poler

produktsertifikater	UL CSA CE Lloyd's GOST
standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1 UL 508
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN/IEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2
<b>Packing Units</b>	
Forpakning 1 vekt	0,037 kg
Forpakning 1 høyde	0,410 dm
Forpakning 1 bredde	0,210 dm
Forpakning 1 lengde	0,280 dm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 months

#### MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).




Dette feltet er obligatorisk

#### OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

#### SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon og programvare nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte

spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,  
REACH

Digitale plattformer  
**KONTAKT OSS**

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider  
Electrics-kontorer

Finn et opplæringsenter  
**HURTIGKOBLINGER**

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders  
suksesshistorier

Registrer produktene  
dine



Life Is On | **Schneider**  
Electric