

arkene våre

Søk etter EL-nummer, proc



Min liste
Produkter ▾

Logg inn / Opprett profil
Løsninger ▾

Service ▾

Support ▾

Om oss ▾



RXM4GB2B7

E-nummer: 4169237



Mini. relé 4CO lav LED 24VAC

[Vis flere egenskaper](#)


EAN
3389119403979

[Hvor kjøper du dette](#)
[Kontakt kundesenteret](#)
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

 CAD-dokumenter

Teknisk informasjon

produktspekter Harmony Electromechanical Relays

Serie navn Miniature

produkt eller type komponent Plugg-inn relée

kortnavn utstyr RXM

kontakttype og sammensetning 4 C/O

Styrespenning 24 V AC 50/60 Hz

[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt 3 A at -40...55 °C

status LED Med

kontrolltype Låsbar testknapp

utilisation coefficient 0,2

Komplementær

shape of pin Flat

[U] isolasjonsspenning
250 V i samsvar med IEC
300 V i samsvar med CSA
300 V i samsvar med UL

[Uimp] Nominell impuls­spenning 2,5 kV under 1.2/50 μ s

kontaktmateriale Forgyllt todelt sølv

[Ie] nominell drifts­strøm
2 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC
2 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC
1 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
1 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC
3 A på 28 V (DC) i samsvar med UL
3 A på 277 V (AC) i samsvar med UL

Maksimum brytespenning 250 V i samsvar med IEC

resistive rated load	3 A at 250 V AC 3 A at 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	750 VA/84 W
minimum switching capacity	15 mW på 3 mA, 5 V
Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning avhengig av byggeform og arbeidsmiljø
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	180 Ohm på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V AC
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection isolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt 2000 V AC mellom poler
--------------------	---

produktsertifikater	UL
	CE
	CSA
	Lloyd's
	GOST
standarder	ENIEC 61810-1
	CSA C22.2 No 14
	UL 508
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift
	5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med ENIEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift
	30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2

Packing Units	
Forpakning 1 vekt	0,038 kg
Forpakning 1 høyde	0,410 dm
Forpakning 1 bredde	0,210 dm
Forpakning 1 lengde	0,280 dm

Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
	EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Dette feltet er obligatorisk

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon og programvare nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte

spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer
KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider
Electrics-kontorer

Finn et opplæringsenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders
suksesshistorier

Registrer produktene
dine



Life Is On | **Schneider**
Electric